

# 2000 SERIE & 2100 SERIE

## MATERIAAL LIFT CONTRACTOR LIFT



### 2000 SERIE KANAAL LIFT

Part Nr.	Omschrijving	Max. hoogte	Lift capaciteit	Lift gewicht	Verzend gewicht
783777	2010 Materiaal Lift	3.5 m	455.0 kg	85.5 kg	104.4 kg
783778	2015 Materiaal Lift	4.9 m	360.0 kg	127.3 kg	143.2 kg
783779	2020 Materiaal Lift	6.3 m	360.0 kg	161.4 kg	177.3 kg
783780	2025 Materiaal Lift	7.7 m	300.0 kg	195.5 kg	211.4 kg

### 2100 SERIE CONTRACTOR LIFT

Part Nr.	Omschrijving	Max. hoogte	Lift capaciteit	Lift gewicht	Verzend gewicht
783774	2112 Contractor Lift	3.9m	300.0 kg	114.5 kg	130.5 kg
783775	2118 Contractor Lift	5.6m	300.0 kg	145.9 kg	161.8 kg
783776	2124 Contractor Lift	7.2m	300.0 kg	166.0 kg	181.4 kg

**STANDAARD  
GEGALVANISEERD**

2020, 2025, 2118 en 2124 worden standaard met zijsteunen/stabilisatoren geleverd.



**Buizenset (783705)**  
Speciaal voor het heffen van buizen of andere ronde voorwerpen. Past op de standaard vorken.



**Vorkverlengset (783691)**  
Met een druk op de knop worden de vorken verlengd van 71cm naar 106 cm  
Let op: met het verlengen van de vorken zal de capaciteit verminderen (300kg – 90kg).



**Lasthaak (783642)**  
De haak heeft 5 posities, met een respectievelijke laadcapaciteit van 300kg, 240kg, 195kg, 135kg en 90kg.



**Omkeerbare vorken**  
De standaard vorkset is eenvoudig te verwijderen en kan ook omgekeerd geplaatst worden. Hiermee wordt het hoogtebereik vergroot en kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het positioneren van plafondplaten.

2000 Serie Materiaal Lift afmetingen	2010	2015	2020	2025
Hoogte - ingeklapt	1.93 m	1.93 m	1.93 m	1.93 m
Lengte - ingeklapt	0.86 m	0.86 m	0.86 m	0.86 m
Hoogte - in bedrijf	1.93 m	1.93 m	1.93 m	1.93 m
Lengte - in bedrijf	1.57 m	1.57 m	1.84 m	1.84 m
Basis - breedte	0.80 m	0.80 m	0.80 m	0.80 m
Breedte incl. stabilisators	1.88 m	1.88 m	1.88 m	1.88 m
Hoogte basis tot de vloer	6.4 cm	6.4 cm	6.4 cm	6.4 cm
Laadhoogte (minimum)	15.2 cm	15.2 cm	15.2 cm	15.2 cm
Maximale hoogte (vorkset laag/norm. gemont.)	2.9 m	4.3 m	5.7 m	7.1 m
Maximum hoogte (vorkset omgekeerd gemont.)	3.5 m	4.9 m	6.3 m	7.7 m

2100 Serie Contractor Lift afmetingen	2112	2118	2124
Hoogte-ingeklapt	2.13 m	2.13 m	2.13 m
Lengte - ingeklapt	0.86 m	0.86 m	0.86 m
Hoogte - in bedrijf	2.13 m	2.13 m	2.13 m
Lengte - in bedrijf	1.57 m	1.84 m	1.84 m
Basis - breedte	0.80 m	0.80 m	0.80 m
Breedte incl. stabilisators	1.88 m	1.88 m	1.88 m
Hoogte basis tot de vloer	6.4 cm	6.4 cm	6.4 cm
Laadhoogte (minimum)	15.2 cm	15.2 cm	15.2 cm
Maximale hoogte (vorkset laag/norm. gemont.)	3.3 m	5.0 m	6.6 m
Maximum hoogte (vorkset omgekeerd gemont.)	3.9 m	5.6 m	7.2 m



**Glaslaan 36, 9521 GG, Nieuw Buinen, Tel. 0599-648999,  
E. [info@topspininternational.nl](mailto:info@topspininternational.nl), [www.topspininternational.nl](http://www.topspininternational.nl)**