

Uitermate geschikt voor het plaatsen van glas in veranda- en serredaken



Enkele Voordelen:

- ✓ **Veiliger, verantwoord en sneller glas monteren.**
- ✓ **Hetzelfde werk doen met minder mankracht.**
- ✓ **Niet meer onnodig zwaar en verkeerd tillen (minder rugklachten)**
- ✓ **Geen schade meer aan glas of producten tijdens montage.**
- ✓ **Uiterst compact (55cm x 66cm), dus makkelijk transporteerbaar.**
- ✓ **Professionele uitstraling naar uw klanten toe.**
- ✓ **Ook universeel te gebruiken d.m.v. montageplateau.**

Specificaties:



Ingebouwde waterpas in de mast . Zo kunt u de horizontale positie van de lift eenvoudig controleren.



Het, optionele, vouwbare platform (5,3 kg/ 440 x 750mm) is draaibaar over 360°. Het kan tevens in iedere positie geblokkeerd worden.



4 in positie verstelbare poten voor een stabiele plaatsing.



De mogelijkheid om strak tegen de gevel te kunnen werken.



Bij stroomstoring ook met draaislinger te bedienen.

Inclusief glaskop voorzien van 4 glaszuigers en uitschuifbare ondersteuning voor de montage van glasplaten tot een lengte van **maximaal 400cm**.

- De KSF CA-400 GL is een uiterst compacte montagelift om op een eenvoudige manier glas en zware objecten snel op hoogte in positie te brengen.
- Eenvoudig, snel en zonder gereedschap door één persoon op te zetten voor gebruik.
- Voorzien van een remote-bediening voor optimaal bedieningsgemak en veiligheid.
- Gemaakt van gepoedercoat staal en degelijk geëxtrudeerd aluminium.
- Uiterst stabiel te plaatsen, ook op een ondergrond met ongelijke hoogtes.
- Door de regelbare snelheid is het mogelijk om het te heffen object op de millimeter nauwkeurig op zijn plaats te krijgen.
- Door de flexibiliteit van de montagelift kunnen minder personen het zelfde werk verrichten, in minder tijd, zonder zwaar te hoeven tillen.
- Ook te gebruiken als universele montagelift d.m.v. het montageplateau (optioneel).
- Zowel horizontaal als ook verticaal glas aanzuigen en monteren.
- Geschikt voor het monteren van o.a.: glas in serredaken en terrasoverkappingen, zonweringen, rolluiken, airco-units, kozijnen, plafondplaten, kabelgoten, projectieschermen, lichtreclame, enz.enz.

KSF	Afmetingen ingevouwen	Afmetingen tijdens gebruik	Maximale hoogte	Maximaal hefvermogen	Eigen gewicht	Eigen gewicht glaskop
CA-400 GL	655x 547 x 948 L x Br x H (mm)	1010x 978x948 L x Br x H (mm)	4,20 meter	150 kg	66 kg	27 kg