



**UPT-600**

- Maximale draagkracht 600Kg.
- Gepoedercoate afwerking.
- Geschikt voor glas, hout, metaal, etc..
- Eenvoudig instelbare breedte naar situatie.
- 4 geremde zwenkwielen voorzien van luchtbanden.
- Zonder gereedschap op te bouwen.
- Transporteerbaar in iedere bedrijfsbus.



Technische gegevens:	UPT 600
Draagkracht	600kg
Lengte	Max. 2000 mm
Breedte	803 mm
Hoogte	1790 mm
Element capaciteit	Max. 6000 x 3500 mm
Element dikte	Max. 140 mm
Eigen totaalgewicht	Ca. 63 kg



**UPT-800**

- Maximale draagkracht 800Kg.
- Gepoedercoate afwerking.
- Geschikt voor glas, hout, metaal, etc..
- Eenvoudig instelbare breedte naar situatie.
- 4 geremde zwenkwielen volkern rubber.
- Zonder gereedschap op te bouwen.
- Transporteerbaar in iedere bedrijfsbus.



Technische gegevens:	UPT 800
Draagkracht	800kg
Lengte	Max. 2000 mm
Breedte	790 mm
Hoogte	1900 mm
Element capaciteit	Max. 6000 x 3500 mm
Element dikte	Max. 120 mm
Eigen totaalgewicht	Ca. 50 kg

**[www.topspininternational.nl](http://www.topspininternational.nl)**

Glaslaan 36, 9521 GG, Nieuw Buinen, Tel. 0599-648999,  
E. [info@topspininternational.nl](mailto:info@topspininternational.nl), [www.topspininternational.nl](http://www.topspininternational.nl)