

# Glastransporters UPT 600 - UPT 800

## UPT-600



- Maximale draagkracht 600Kg.
- Gepoedercoate afwerking.
- Geschikt voor glas, hout, metaal, etc..
- Eenvoudig instelbare breedte naar situatie.
- 4 geremde zwenkwielen voorzien van luchtbanden.
- Zonder gereedschap op te bouwen.

Technische gegevens:	UPT 600
Draagkracht	600kg
Lengte	Max. 2000 mm
Breedte	803 mm
Hoogte	1790 mm
Element capaciteit	Max. 6000 x 3500 mm
Element dikte	Max. 140 mm
Eigen totaalgewicht	Ca. 63 kg

## UPT-800



- Maximale draagkracht 800Kg.
- Gepoedercoate afwerking.
- Geschikt voor glas, hout, metaal, etc..
- Eenvoudig instelbare breedte naar situatie.
- 4 geremde zwenkwielen volkern rubber.

Technische gegevens:	UPT 800
Draagkracht	800kg
Lengte	Max. 2000 mm
Breedte	790 mm
Hoogte	1900 mm
Element capaciteit	Max. 6000 x 3500 mm
Element dikte	Max. 120 mm
Eigen totaalgewicht	Ca. 50 kg

