

2200 SERIE

LIL' HOISTER LIFT

SUMNER

Enkele toepassingen voor de Lil' Hoister:

- Installatie van verwarming- en airco units
- Laden- en lossen van servicewagens
- Positionering van leidingwerk
- Hulpmiddel tijdens het werken en onderhouden van machines
- Positioneren van TV's in ziekenhuizen en instellingen
- Installeren van huishoudelijke apparaten
- Installeren van verlichtingsbakken
- Installatiewerk binnenshuis
- Installatie van rolluiken en zonwering



2208 Lift (784308)

De 2208 lift heeft een dubbele mastsectie is zeer compact en kan eenvoudig vervoerd worden. Standaard voorzien van wielremset.

Max. hoogte (vorkset laag/ normaal gemonteerd)	2.7 m
Max. hoogte (vorkset laag/ omgekeerd gemonteerd)	2.4 m
Draagvermogen	135 kg
Hoogte - ingeklapt	145 cm
Lengte - ingeklapt	33 cm
Lengte - in bedrijf	104 cm
Breedte - ingeplakt	66 cm
Breedte - maximaal	79 cm
Lier omwentelingen p/mtr	24
Eigen gewicht	44.4 kg

2210 Lift (784310)

Net als de 2208 heeft de 2210 een dubbele mastsectie, echter zijn de mastdelen langer. Hierdoor heeft de 2210 lift een hoogtebereik van ruim 3 meter. Standaard voorzien van wielremset.

Max. hoogte (vorkset laag/ normaal gemonteerd)	3.4 m
Max. hoogte (vorkset laag/ omgekeerd gemonteerd)	3.0 m
Draagvermogen	135 kg
Hoogte - ingeklapt	178 cm
Lengte - ingeklapt	33 cm
Lengte - in bedrijf	104 cm
Breedte - ingeplakt	66 cm
Breedte - maximaal	79 cm
Lier omwentelingen p/mtr	24
Eigen gewicht	49 kg

Verbreiding van de basis zorgt voor een grotere stabiliteit

Verende borgpinnen zorgen voor een snelle instelling van de basis.



Opties voor de 2200 Serie

Aluminium blad (784240)

Lichtgewicht en roestvrij, deze plaat (46 x 56 cm) schuift gemakkelijk over de vorken en kan veilig geborgd worden met de verende borgpinnen. Optioneel.



Dubbele Wielenkit (784258)

Ideaal bij gebruik op gras of zachte ondergrond of bij gebruik als steekwagen. Optioneel.



Standaard op de 2200 Serie

Wielremmen kit (784218)

Standaard op de 2208 en 2210 lift; voorkomt bewegen tijdens gebruik bij belading, aanbevolen in combinatie met het gebruik van het aluminium blad.



Omkeerbare vorken

Twee verende borgpinnen zorgen voor een snelle verwijdering van de vorken, met als doel te vorken omgekeerd te plaatsen (voor extra bereik), of de lift op te ruimen. Standaard op de 2208 en 2210 liften.

